

COUPLEURS QUICK COUPLINGS - Pages 2 à 4



Coupleur mâle à clapet

CH-CMC Close type hydraulic quick coupling ISO 7241-A (Male)
 Page 2



Coupleur femelle à clapet

CH-CFC Close type hydraulic quick coupling ISO 7241-A (Female)
 Page 2



Coupleur complet anti-pollution
 CH-CAP Close type hydraulic quick coupling
 ISO 16028 (Male+Female)
 Page 2



Coupleur mâle anti-pollution
 CH-CMAP Close type hydraulic quick
 coupling ISO 16028 (Male)
 Page 2



Coupleur femelle anti-pollution
 CH-CFAP Close type hydraulic quick
 coupling ISO 16028 (Female)
 Page 3

X

Coupleur mâle à visser
 CH-CMV
 Page 3

X

Coupleur femelle à visser
 CH-CFV
 Page 3

X

Coupleurs mâles et femelle à visser «gromelle»
 - CH-CMV GROM et CH-CFV GROM
 Page 3

X

Coupleur Camion mâle
 CH-CCM
 Page 4

X

Coupleur Camion femelle
 CH-CCF
 Page 4



**Valve agricole à visser
 côte Tracteur**
 CH-VA 8T
 Page 4




**Valve agricole de freinage
 côte Tracteur**
 CH-VA 8T
 Page 4



**Valve agricole à visser
 côte Remorque**
 CH-VA 8R
 Page 4



**Valve agricole de freinage
 côte Remorque**
 CH-VA 8R
 Page 4




COUPLEUR MÂLE À CLAPET ISO 7241-A - -20°C/+80°C

CH-CMC CLOSE TYPE HYDRAULIC QUICK COUPLING ISO 7241-A (MALE)

Référence Acier	Filetage	LP	C	Pression (en BAR)
CH-CMC 1/4 - ISO A	1/4	35,5	14,5	350
CH-CMC 3/8 - ISO A	3/8	36,5	21,5	350
CH-CMC 1/2 - ISO A	1/2	43,5	27	350
CH-CMC 3/4 - ISO A	3/4	57	28	350
CH-CMC 1" - ISO A	1"	59,5	36	350
CH-CMC 1"1/4 - ISO A	1"1/4	-	-	270
CH-CMC 1"1/2 - ISO A	1"1/2	-	-	-
CH-CMC 2" - ISO A	2"	-	-	-

Bouchon	
CH-BCMC 1/4 G	
CH-BCMC 3/8 G	
CH-BCMC 1/2 G	
CH-BCMC 3/4 G	
CH-BCMC 1" G	
CH-BCMC 1"1/4 G	
CH-BCMC 1"1/2 G	
CH-BCMC 2" G	



COUPLEUR FEMELLE À CLAPET ISO 7241-A - -20°C/+80°C

CH-CFC CLOSE TYPE HYDRAULIC QUICK COUPLING ISO 7241-A (FEMALE)

Référence Acier	Filetage	LS	D	Pression (en BAR)
CH-CFC 1/4 - ISO A	1/4	49,5	26	350
CH-CFC 3/8 - ISO A	3/8	56	31,5	350
CH-CFC 1/2 - ISO A	1/2	66	39	350
CH-CFC 3/4 - ISO A	3/4	80	48	350
CH-CFC 1" - ISO A	1"	95,5	58	350
CH-CFC 1"1/4 - ISO A	1"1/4	-	-	270
CH-CFC 1"1/2 - ISO A	1"1/2	-	-	-
CH-CFC 2" - ISO A	2"	-	-	-

Bouchon	
CH-BCFC 1/4 G	
CH-BCFC 3/8 G	
CH-BCFC 1/2 G	
CH-BCFC 3/4 G	
CH-BCFC 1" G	
CH-BCFC 1"1/4 G	
CH-BCFC 1"1/2 G	
CH-BCFC 2" G	



COUPLEUR COMPLET ANTI-POLLUTION ISO 16028 - -20°C/+80°C

CH-CAP CLOSE TYPE HYDRAULIC QUICK COUPLING ISO 16028 (MALE+FEMALE)

Référence Acier	Filetage	L1	Référence Inox
CH-CAP 1/4 G - 16,5	1/4	96	CH-CAPI 1/4 G
CH-CAP 3/8 G - 19,7	3/8	114,5	CH-CAPI 3/8 G
CH-CAP 1/2 G - 24,5	1/2	137	CH-CAPI 1/2 G
CH-CAP 3/4 G - 24,5	3/4	147	CH-CAPI 3/4 G
CH-CAP 1" G - 30	1"	151	CH-CAPI 1" G



COUPLEUR MÂLE ANTI-POLLUTION ISO 16028 - -20°C/+80°C

CH-CMAP CLOSE TYPE HYDRAULIC QUICK COUPLING ISO 16028 (MALE)

Référence Acier	Filetage	L3	Pression (en BAR)
CH-CMAP 1/4 G - 16,5	1/4	53,5	350
CH-CMAP 3/8 G - 19,7	3/8	63,5	350
CH-CMAP 1/2 G - 24,5	1/2	76	350
CH-CMAP 1/2 G - SP 19,7	1/2	63,5	350
CH-CMAP 3/4 G - 24,5	3/4	82	350
CH-CMAP 3/4 G - SP 30	3/4	-	350
CH-CMAP 1" G - 30	1"	84,5	350
CH-CMAP 1" G - SP 36	1"	-	350

Bouchon	Ch3
CH-BCMAP 1/4 G	22
CH-BCMAP 3/8 G	27
CH-BCMAP 1/2 G	32
CH-BCMAP 1/2 G	
CH-BCMAP 3/4 G	38
CH-BCMAP 3/4 G	
CH-BCMAP 1" GCH-BCMAP 1" G	46



COUPLEUR FEMELLE ANTI-POLLUTION ISO 16028 - -20°C/+80°C

CH-CFAP CLOSE TYPE HYDRAULIC QUICK COUPLING ISO 16028 (FEMALE)

Référence Acier	Filetage	L2	Pression (en BAR)	Bouchon	Ch2
CH-CFAP 1/4 G - 16,5	1/4	52,5	350	CH-BCFAP 1/4 G	22
CH-CFAP 3/8 G - 19,7	3/8	66	350	CH-BCFAP 3/8 G	27
CH-CFAP 1/2 G - 24,5	1/2	78,5	350	CH-BCFAP 1/2 G	32
CH-CFAP 1/2 G - SP 19,7	1/2	66	350	CH-BCFAP 1/2 G	
CH-CFAP 3/4 G - 24,5	3/4	86	350	CH-BCFAP 3/4 G	38
CH-CFAP 3/4 G - SP 30	3/4		350	CH-BCFAP 3/4 G	
CH-CFAP 1" G - 30	1"	87,5	350	CH-BCFAP 1" G	46
CH-CFAP 1" G - SP 36	1"		350	CH-BCFAP 1" G	

COUPLEUR MÂLE À VISSER

CH-CMV

Référence Acier	Filetage	Capuchon
CH-CMV 1/4 G	1/4	CH-BCMV 1/4 G
CH-CMV 3/8 G	3/8	CH-BCMV 3/8 G
CH-CMV 1/2 G	1/2	CH-BCMV 1/2 G
CH-CMV 3/4 G	3/4	CH-BCMV 3/4 G
CH-CMV 1" G	1"	CH-BCMV 1" G
CH-CMV 1"1/4 G	1"1/4	CH-BCMV 1"1/4 G

COUPLEUR FEMELLE À VISSER

CH-CFV

Référence Acier	Filetage	Capuchon
CH-CFV 1/4 G	1/4	CH-BCFV 1/4 G
CH-CFV 3/8 G	3/8	CH-BCFV 3/8 G
CH-CFV 1/2 G	1/2	CH-BCFV 1/2 G
CH-CFV 3/4 G	3/4	CH-BCFV 3/4 G
CH-CFV 1" G	1"	CH-BCFV 1" G
CH-CFV 1"1/4 G	1"1/4	CH-BCFV 1"1/4 G

COUPLEURS MALES ET FEMELLES À VISSER «GROMELLE»

MALE

CH-CMV GROM

Référence Acier	Filetage
CH-CMV 1/4-GROM	1/4
CH-CMV 3/8-GROM	3/8
CH-CMV 1/2-GROM	1/2
CH-CMV 3/4-GROM	3/4
CH-CMV 1"-GROM	1"
CH-CMV 1"1/4-GROM	1"1/4
CH-CMV 1"1/2-GROM	1"1/2

FEMELLE

CH-CFV GROM

Référence Acier	Filetage
CH-CFV 1/4-GROM	1/4
CH-CFV 3/8-GROM	3/8
CH-CFV 1/2-GROM	1/2
CH-CFV 3/4-GROM	3/4
CH-CFV 1"-GROM	1"
CH-CFV 1"1/4-GROM	1"1/4
CH-CFV 1"1/2-GROM	1"1/2

COUPLEUR CAMION MALE

CH-CCM

Référence Acier	Filetage			
CH-CCM 3/4	1/4			
CH-CCM 1"	1"			

Bouchon
CH-BCCM 1/4
CH-BCCM 1"

COUPLEUR CAMION FEMELLE

CH-CCF

Référence Acier	Filetage			
CH-CCF 3/4	1/4			
CH-CCF 1"	1"			

Bouchon
CH-BCCF 1/4
CH-BCCF 1"

VALVE AGRICOLE À VISSER - COTE TRACTEUR

CH-VA 8T



Référence Acier	Filetage	Dimension du tube
CH-VA 8T 13	20x1,5	EFM 13
CH-VA 8T 10	16x1,5	EFM 10
CH-VA 8T 12	18x1,5	EM 12
CH-VA 8T 15	22x1,5	EFM 15
CH-VA 8T 1/2	1/2	FG 1/2

VALVE AGRICOLE DE FREINAGE - COTE TRACTEUR

CH-VF 8T



Référence Acier	Filetage	Dimension du tube
CH-VF 8T 13	20x1,5	EFM 13
CH-VF 8T 10	16x1,5	EFM 10
CH-VF 8T 12	18x1,5	EM 12

VALVE AGRICOLE À VISSER - COTE REMORQUE

CH-VA 8R



Référence Acier	Filetage
CH-VA 8R	18x1,5

VALVE AGRICOLE DE FREINAGE - COTE REMORQUE

CH-VF 8R



Référence Acier	Filetage
CH-VF 8R	18x1,5